

KITO

Handkettenzug CF Baureihe in Gelb

Bis 3 t

Der Schnelle

Langlebig und sicher
Funktionales,
elegantes Design



Bewährte Qualität und Sicherheit von Kito jetzt zum Einstiegspreis

- > **Gesteigerte Produktivität**
Einstufiges Getriebe sorgt für eine erhöhte Hub- und Senkgeschwindigkeit und spart Zeit
- > **Aluminium-Druckgussgehäuse**
langlebig, extrem leichte und widerstandsfähige Bauweise
- > **Doppelwandiges Gehäuse**
äußerst robust zum Schutz vor äußeren Einflüssen
- > **Vernickelte Kito-Lastkette der Güteklasse V (G100)**
korrosionsbeständig, besonders glatte Kettenoberfläche

Made in Japan!

www.kito.net

Kito Europe GmbH

Heerdter Lohweg 93

D-40549 Düsseldorf

Tel. + 49 (0) 211 – 52 80 09 – 0

Fax + 49 (0) 211 – 52 80 09 – 59

info@kito.net

www.kito.net

KITO HEBEZEUGE

Mit Sicherheit das Original

Für ein leichtes Anschlagen der Last
Flexibel dreh- und schwenkbare Oberhaken

Wartungsfreie Lager
Erhöhen die Lebensdauer

Großer Öffnungswinkel des Hakens
Ideal für größere Anschlagmittel

Aluminiumgehäuse
Hohe Korrosionsbeständigkeit,
geringes Eigengewicht

Präzisionsgetriebe
Einstufiges Getriebe
für eine schnellere
Hubgeschwindigkeit

Vernickelte Lastkette
Güteklasse G100 (V) EN 818-7
(Bruchfestigkeit 1000 N/mm²)

**Verfügbar in den Hubhöhen
3 und 6 Meter !**

Technische Daten

Typ	CF005	CF010	CF015	CF020	CF030
Nennlast, kg	500	1000	1500	2000	3000
Standardhub, m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kraftaufwand bei Volllast, daN	30,0	36,0	42,0	40,0	46,0
Eingeholte Handkette für 1 m Hub, m	19	31	41	63	81
Bauhöhe C, mm	325	370	440	510	590
Lastkettendurchmesser, mm	5,0 x 15,1	6,3 x 19,1	7,1 x 21,2	6,3 x 19,1	7,1 x 21,2
Strangzahl	1	1	1	2	2
Eigengewicht, kg	11,0	13,0	18,0	21,0	28,0
Gewicht je Meter Mehrhub, kg	1,5	1,8	2,1	2,7	3,2

Haftungsausschluss:

KITO übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung der Produkte.
Bitte beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitungen.
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Kontakt

Kito Europe GmbH / Heerdter Lohweg 93 / D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 52 80 09 – 0 / Fax +49 (0) 211 / 52 80 09 – 59
info@kito.net / www.kito.net